QPCOM®
QUALITY PRICE

Spec Sheet

High Power Access Point with PoE
Wireless 802.11b/g

QP - WA257GHP

Access Point de Alto Poder, 23dBm (200mW), 54 Mbps, PoE y Bridge

Descripción

El QP-WA257GHP es un Punto de Acceso Inalámbrico, integra la última tecnología, y cumple plenamente con los estándares IEEE 802.11by 11g normas para proporcionar datos de alta velocidad de transmisión de hasta 54 Mbps. Su característica de alta potencia puede aumentar el rango de cobertura de manera eficiente.

(PoE) es la mejor forma de agregar acceso inalámbrico a su red de negocios existentes, sin adaptador de alimentación extra.

Características

- Apoyo a un puerto PoE (PD) compatible con IEEE 802.3af.

- Cuenta con potencia de transmisión inalámbrica de Apoyo a 23dBm.

- Soporta dos puertos Ethernet.

- Apoyo a compartir la propiedad intelectual.

- Selección automática de canales.

- Soporta WEP, WPA (TKIP / AES), WPA2 (AES / mixto) de cifrado.

- Apoyo IAPP.

- Soporte WDS.

- Potencia Ajustable TX.

- Soporte MAC inalámbrica de filtrado.

Especificaciones

Especificaciones de la norma
IEEE 802.11b / g, IEEE 802.3af
Antena
Single antena dipolo desmontable (RP-SMA 2dBi)
Número de canales seleccionables
EE.UU., Canadá: 11 canales
Europa: 13 canales
Japón: 14 canales
Sensibilidad del receptor
-85dBm (11Mbps)
-68dBm (54Mbps)
Potencia de transmisión
OFDM: 23 ± 0.5dBm
(54Mbps, 200mW max)
CCK: 23 ± 0.5dBm
(11Mbps, 200mW max)
Rango de Frecuencia
2.412GHz-2.4835GHz
Tecnología de modulación
802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (PBCC, CCK, DQPSK, DBPSK)
802.11g: multiplexación por división de frecuencia ortogonal
Velocidad de datos
802.11b (11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps)
802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps)
Temperatura de Operación:
-5 ° C ~ 55 ° C
Requisitos de alimentación:
DC 12V/0.8A,
PoE 48V/0.2A
Especificaciones Físicas
Peso: 147g
128mm (W) * 89mm (D) * 27mm (H))
Certificación de EMC
FCC / CE
Temperatura de almacenamiento
-20 ° C ~ 70 ° C
Area de Cobertura
Indoor: 100m
Al aire libre: 300m Indicador LED (7 LED)
LED de encendido: verde sobre
Estado: Sistema de arranque / Rojo encendido
Link Wireless / Act: Verde encendido / Intermitente WEP/WPA2: El Orange
MAC Ctrl: El Naranja
Puente: El Naranja
LAN 1, 2 / enlace de la Ley:
Verde encendido / Intermitente

wireless

www.qpcom.com